

# 可搬型無停電電源装置 (UPS) LiB-3000M

地球温暖化の影響で国内でも異常気象による災害が頻発している状況にあります。LiB-3000Mは、停電などの非常時の電源を確保し、情報通信機器や重要機器の稼働をサポートします。

オフィスの  
停電対策に

災害現場の  
非常電源に



- 2.7kWh大容量バッテリー
- 国際標準防水規格IPX3

用途は多彩!

このクラス最軽量の30kg! トランクキャリー型なので、どこにでも、ラクに持ち運びいただけます。



オフィス



工事現場



店舗



キャンプ



災害現場・避難所



介護施設



移動販売車

# トランクキャリア型で移動がラク。 屋外でも活躍！

## ●特長

### 可搬型

このクラス最軽量の質量30Kg。キャスター、キャリアハンドル付きで設置や移動が容易。非常時も現場で活躍します。

### 大容量バッテリー

2,700Whの大容量リチウムイオン電池を搭載。UPS機能で複合機などのオフィス機器の停電対策に最適です。

### 防水性

国際標準防水規格IPX3に対応しており、室内はもちろん、屋外<sup>\*1</sup>でもご使用いただけます。

### 電動機対応

白山独自の突入電流制御により、送風機、ポンプ、冷凍冷蔵庫などモータ使用機器<sup>\*2</sup>にも環境にやさしい電源として利用シーンが広がります。

### 多機能

ソーラーパネル充電端子<sup>\*3</sup>、USB出力端子、2台連結機能など豊富な機能を搭載し様々な用途としてご活用いただけます。

### 操作性

視認性の高い4.3インチのタッチパネルディスプレイで、機器状態の確認や操作が簡単です。

停電などの  
非常時の  
電源を確保!



\*1:IPX3を満足しています。\*2:接続には使用モータの出力確認が必要です。\*3:ご使用時には弊社への事前の確認をお願いします。



ハンドルがついているので、簡単に持ち上げ可能です!



## ■仕様

分類	項目	仕様
方式		常時商用給電/インバータ給電(切替)
入力	電圧	単相AC90V~132V
	周波数	47Hz~63Hz
出力	電圧	AC100V~120V
	容量	1,500VA/1,400W <sup>*4</sup>
	周波数	50Hz/60Hz正弦波
USB出力	電圧	DC5V±5%
	最大電流	2.5A
バッテリー	種別	リチウムイオン
	容量	2,700Wh
UPS機能	瞬停切替時間	10ms
PV入力	入力端子数	1
使用環境	周囲温度	充電 0℃~+40℃ / 放電 -20℃~+40℃
	防水性能	IPX3
その他	表示	LCD/LED
適合規格	バッテリー	UL1642/1973、UN38.3
構造	寸法(mm)	W390×L268 × H564
	質量	約30Kg

\*4:使用環境により低減します。




<https://www.hakusan-mfg.co.jp/>

環境エネルギー営業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目16-4 SKビル5階

経済産業省認定GNT企業、地域未来牽引企業



お問い合わせ、お求めは

●本紙記載の内容は2020年12月現在のものです。●本紙に記載されている製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。●本装置の故障・誤作動、停電等の外部要因による付随的損害の補償は良いかねますので、予めご了承ください。●印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。●記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。●本製品を輸出される場合は、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。●本製品を最適な状態でご使用いただくため、定期点検などによる予防保守が重要です。保守サービスに関する詳細内容については、担当営業または販売店にお問い合わせください。●本誌から許可なく転記、複写することを固く禁じます。